

## PRODUKTBESKRIVNING FERRUM H

**Ferrum H** är släckt kalk som tillverkas på vissa av SMA Minerals anläggningar där vi även har produktion av bränd kalk. Släckt kalk tillverkas med vår egen brända kalk som råvara. Produkten används normalt vid vattenbehandling och pH-neutralisering.

### Kemisk sammansättning (%)\*

ÄMNE	FERRUM H
CaO <sub>total</sub>	73,2
CaO <sub>ASTM C -25</sub>	72,5
Ca(OH) <sub>2</sub> ASTM C -25	93,2
H <sub>2</sub> O	0,6

\*Riktvärde

### Fraktioner

FERRUM H levereras i form av fint mjöl, normalt 0–75 mikrometer.

### Transport och emballage

Bulktransporter på bil är det vanligaste leveranssättet. Produkten kan även levereras i säck.

### Kvalitet

För att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav tar vi ut prover och gör löpande tester såväl vid varje enhet som vid SMA Minerals centrallaboratorium.

### Säkerhet

Släckt kalk kan vara skadligt att få i ögonen eller på huden, läs därför vårt säkerhetsdatablad om denna produkt som finns på [smamineral.se](http://smamineral.se).

### Service

Väljer du en produkt ur familjen Ferrum från SMA Mineral så har du gjort ett trygghetsval. Du har en personlig säljare som du kan vända dig till och som aktivt följer upp att allt fungerar som det ska. Vid akuta frågor eller behov av leverans står våra transportledare till förfogande dygnet alla timmar, 7 dagar i veckan, året runt.