

ENVIRA S-W

SMA Mineralin **Envira S-W** on veden puhdistamisessa käytettävää poltettua kalkkia. Sitä valmistetaan useissa kalkkitehtaissamme Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Se toimitetaan yleensä pieninä fraktioina, joskus jopa jauhattuna. Kalkkikiviraaka-aine on usein peräisin tuotantolaitoksen lähellä sijaitsevasta kalkkikiviesiintymästämmme. Valikoivan louhinnan ja raskasmetallien pitoisuuksien pitämisen tietoisesti mahdollisimman alhaisina ansiosta tuote pystyy täyttämään Ruotsin elintarvikeviraston juomavesimääräykset.

Kemiallinen koostumus (%)*

AINE	ENVIRA S-W
CaO(aktiivinen)	Väh. 92
MgO	1,5
Fe ₂ O ₃	0,5
SiO ₂	2,2
Al ₂ O ₃	0,9
P ₂ O ₅	0,04
S	0,14
C	0,5

*Ohjearvot, ellei muuta mainita

Fraktiot

ENVIRA S-W toimitetaan yleensä fraktioina 0-2 tai 0-4 mm. Se voidaan toimittaa myös jauheena, jonka hiukkaskoko on 0-100 mikronia.

Kuljetus ja pakkaaminen

Bulkki kuljetus autolla on yleisin toimitustapa. Tarvittaessa kalkki voidaan toimittaa myös pussissa.

Laatu

Varmistaaksemme, että laatu täyttää vaaditut vaatimukset, otamme näytteitä ja teemme jatkuvasti testejä sekä jokaisessa yksikössä että SMA Mineralin keskuslaboratoriossa.

Turvallisuus

Poltettu kalkki saattaa vaikuttaa haitallisesti silmiin tai ihoon, joten lue tuotteen käyttöturvallisuustiedote osoitteesta smamineral.se.

Palvelu

Kun valitset tuotteen SMA Mineralin Envira-tuoteryhmästä, teet turvallisen valinnan. Voit ottaa yhteyden vastuumyyjääsi. Hän valvoo aktiivisesti, että kaikki toimii oikein. Kuljetuspäällikkömme vastaavat 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivänä viikossa ympäri vuoden kiireellisiin kysymyksiin ja toimitustiedusteluihin.