

## SMA KRAFTKALK C

**SMA Kraftkalk C** är en mix av brända kalkprodukter (SMA Kraftmesa och SMA Cellkalk). Produkten har bland annat bra filterbarhet, bra reaktivitet och låga halter av processfrämmande grundämnen (PFG).

### Kemisk sammansättning (%)\*

ÄMNE	SMA KRAFTKALK C
CaO <sub>ASTM C-25</sub>	92
MgO	0,8
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1
SiO <sub>2</sub>	0,4
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,3
MnO	0,1
H <sub>2</sub> O <sub>beräknad</sub>	0,6
C	1,0

\*Riktvärde

### Fraktioner

SMA Kraftkalk C levereras i fraktionen 0–20 mm.

### Transport och emballage

Leverans i lösvikt med bulkfordon.

### Kvalitet

För att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav tar vi ut prover och gör löpande tester såväl vid varje enhet som vid SMA Minerals centrallaboratorium.

### Säkerhet

Bränd kalk kan vara skadligt att få i ögonen eller på huden, läs därför vårt säkerhetsdatablad om denna produkt som finns på [smamineral.se](http://smamineral.se)

### Service

Som kund har du en personlig säljare som du kan vända dig till och som följer upp att allt fungerar som det ska. Vid akuta frågor eller leveransbehov finns våra transportledare tillgängliga alla dagar, dygnet runt.