

SMA KRAFTMESA

SMA Kraftmesa produceras i vår anläggning i Sandarne. Råvaran är haverimesa som kommer från olika leverantörer inom cellulosaindustrin. Mesa är en recirkulär produkt som förädlas till att på nytt bli en användbar och uppskattad produkt, vilket känns extra bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kemisk sammansättning (%)*

ÄMNE	SMA KRAFTMESA
CaO _{ASTM C-25}	94,0
MgO	1,0
Fe ₂ O ₃	0,1
SiO ₂	0,4
Al ₂ O ₃	0,2
MnO	0,1
Na ₂ O	1,5
C	0,3
H ₂ O _{beräknad}	0,3

*Riktvärde

Fraktioner

SMA Kraftmesa levereras i fraktionen 0–20 mm.

Transport och emballage

Leverans i lösvikt med bulkfordon.

Kvalitet

För att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav tar vi ut prover och gör löpande tester såväl vid varje enhet som vid SMA Minerals centrallaboratorium.

Säkerhet

Bränd kalk kan vara skadligt att få i ögonen eller på huden, läs därför vårt säkerhetsdatablad om denna produkt som finns på smamineral.se

Service

Som kund har du en personlig säljare som du kan vända dig till och som följer upp att allt fungerar som det ska. Vid akuta frågor eller leveransbehov finns våra transportledare tillgängliga alla dagar, dygnet runt.