

## SMA CELLKALK

**SMA Cellkalk** on kalkkituote, jonka polttoaste on sovitettu erityisesti selluteollisuudelle. Se sisältää vain hyvin vähäisiä pitoisuuksia prosessiin kuulumattomia alkuaineita (NPE).

### Kemiallinen koostumus (%)\*

AINE	SMA CELLKALK
CaO <sub>ASTM C-25</sub>	91
MgO	0,7
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1
SiO <sub>2</sub>	0,8
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1
MnO	0,03
Na <sub>2</sub> O	<0,01
C	0,9
H <sub>2</sub> O	1,5

\*Vertailuarvo

### Fraktiot

SMA Cellkalk toimitetaan 3–12 ja 3–18 mm:n fraktioina.

### Kuljetus ja pakkaaminen

Toimitetaan irtotavarana bulkkikuljetusautolla.

### Laatu

Varmistaaksemme, että laatu täyttää vaaditut vaatimukset, otamme näytteitä ja teemme jatkuvasti testejä sekä jokaisessa yksikössä että SMA Mineralin keskuslaboratoriossa.

### Turvallisuus

Poltettu kalkki saattaa vaikuttaa haitallisesti silmiin tai ihoon, joten lue tuotteen käyttöturvallisuustiedote osoitteesta smamineral.se.

### Palvelu

Saat asiakkaana aina oman henkilökohtaisen myyjän, jonka puoleen voit kääntyä ja joka seuraa aktiivisesti, että kaikki sujuu niin kuin pitää. Kiireellisissä asioissa tai jos tarvitaan toimitus, kuljetuspäällikkömme ovat tavoitettavissa joka päivä ympäri vuorokauden.