

SMA KRAFTMESA

SMA Kraftmesa valmistetaan Sandarnen tuotantolaitoksessamme. Sen raaka-aineena on ylijäämämeesa, joka on peräisin eri toimittajilta selluteollisuudesta. Meesa on kierrätettävä tuote, joka jalostetaan uudelleen käyttökelpoiseksi ja arvostetuksi tuotteeksi, mikä osaltaan edistää kestävästä kehityksestä.

Kemiallinen koostumus (%)*

AINE	SMA KRAFTMESA
CaO _{ASTM C-25}	94,0
MgO	1,0
Fe ₂ O ₃	0,1
SiO ₂	0,4
Al ₂ O ₃	0,2
MnO	0,1
Na ₂ O	1,5
C	0,3
H ₂ O _{laskettu}	0,3

*Vertailuarvo

Fraktiot

SMA Kraftkalk toimitetaan 0–20 mm:n fraktiona.

Kuljetus ja pakkaaminen

Toimitetaan irtotavarana bulkkikuljetusautolla.

Laatu

Varmistaaksemme, että laatu täyttää vaaditut vaatimukset, otamme näytteitä ja teemme jatkuvasti testejä sekä jokaisessa yksikössä että SMA Mineralin keskuslaboratoriossa.

Turvallisuus

Poltettu kalkki saattaa vaikuttaa haitallisesti silmiin tai ihoon, joten lue tuotteen käyttöturvallisuustiedote osoitteesta smamineral.se.

Palvelu

Saat asiakkaana aina oman henkilökohtaisen myyjän, jonka puoleen voit kääntyä ja joka seuraa aktiivisesti, että kaikki sujuu niin kuin pitää. Kiireellisissä asioissa tai jos tarvitaan toimitus, kuljetuspäällikkömme ovat tavoitettavissa joka päivä ympäri vuorokauden.