

Gåsgruvan; villkorsförslag

1. Om inte annat framgår av denna dom ska anläggningar utformas och verksamheten bedrivs i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har uppgett eller åtagit sig i målet eller i ansökningshandlingarna i övrigt.
2. Uttag av material får inte ske djupare än till + 90 m.ö.h.
3. Normala arbetstider för tänkten är helgfria vardagar (måndag – fredag) kl. 06-22. Särskilt bullerstörande verksamheter såsom borrhning, sprängning och skutknackning får endast bedrivs under vardag (måndag – fredag) kl. 06-18. Vissa begränsade processer, såsom malning, får pågå även nattetid.

Lastning av produkt samt transport till kund omfattas inte av ovan angivna tider.
4. Markförberedande arbete i form av avverkning av skog får inte ske under perioden mars – september.
5. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från täktverksamhetens olika moment. Diffus damning från verksamhetsområdet och på utfartsvägar ska vid behov motverkas genom bl.a. vattenbegjutning.
6. Stoftutsläpp till luft från större filteranläggningar får uppgå till högst 10 mg/Nm³ luft.
7. Länshållningsvattnet från verksamheten ska som begränsningsvärden ha ett pH mellan 6 och 9, suspenderade ämnen ≤ 25 mg/l, samt ett oljeindex ≤ 0,1 mg/l.

Värdena avser mätning en gång per månad. Villkoret anses uppfyllt om det innehålls minst tio månader av tolv.

8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det utomhus vid bostäder som riktvärde inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än

50 dB(A) vardagar kl. 06.00-18.00

45 dB(A) vardagar kl. 18.00-22.00

45 dB(A) lördag, söndag samt helgdag kl. 07.00-18.00

40 dB(A) övrig tid.

Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A).

De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då verksamheten pågår. Kontroll ska ske minst vart fjärde år. Dessutom ska kontroll ske så snart det skett förändringar i verksamheten som bedöms kunna medföra ökade bullernivåer eller på begäran av tillsynsmyndigheten.

9. All sprängning ska föregås av signal som är tydligt hörbar vid närliggande bostäder.

Sprängning ska utföras så att luftstöt våg, buller och vibrationer vid bebyggelse och andra platser där allmänheten befinner sig, begränsas.

Vid sprängning ska bolaget vidta åtgärder så att stenkastning inte förekommer utanför verksamhetsområdet.

10. Vid sprängning får markvibrationer respektive luftstötsvåg som riktvärde inte överskrida 4 mm/sek resp. 100 Pascal vid närliggande bostadsfastigheter eller andra byggnader.

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning, enligt gällande Svensk Standard (för närvarande SS 460 48 66 respektive SS 02 52 10).

Angivna begränsningsvärden för vibrationer och luftstöt vågor ska följas upp genom mätningar i enlighet med gällande kontrollprogram.

11. Kemikalier, petroleumprodukter och flytande farligt avfall som hanteras inom verksamhetsområdet ska vara märkta samt förvaras i täta behållare på tät invallad yta som är skyddad från nederbörd. Invallningens kapacitet ska vara sådan att minst volymen av den största behållaren samt 10 % av övriga behållare inom invallningen kan innehållas. Fordonsbränsle i stationär lagringstank ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner.
12. Mobila lagringstankar för drivmedel till larvbandförsedda maskiner, mobila krossar och annan utrustning ska vara av ADR-typ.
13. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage ska finnas lättillgänglig. Personal som arbetar i tåkten ska ha kunskaper för att kunna hantera kemikalier eller farligt avfall vid olyckor.
14. Spolplatta och golvbrunnar i eventuell serviceverkstad för arbetsmaskiner ska förses med oljeavskiljare. Vatten från oljeavskiljare avleds från området tillsammans med övrigt länsvatten via klarningsdamm.
15. Gränsen för brytningsområdet ska utmärkas på väl synligt sätt i terrängen. Markeringarna får under exploateringstiden inte rubbas eller döljas. Flaggspel eller stängsel ska under brytningstiden finnas uppsatt för att minska risken för fallolyckor.
16. Efterbehandling av tåktområdet ska ske efter avslutad verksamhet. I samband med att tåktverksamheten beräknas att upphöra, ska en efterbehandlingsplan upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten, och därefter ges in till tillsynsmyndigheten.

17. Sedan täktverksamheten slutligen har avslutats och området efterbehandlats, ska anmälan om detta snarast göras till tillsynsmyndigheten.
18. Ett uppdaterat program för egenkontroll ska upprättas och lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet har tagits i anspråk. Programmet ska bland annat omfatta kontroll av utsläpp till luft och vatten samt av naturvärden, buller och vibrationer. I fråga om utsläppskontroll ska mätmetod, frekvens och utvärderingsmetod anges.

Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.
19. Personal som arbetar inom täktområdet ska känna till innehållet i denna dom och de åtaganden som gjorts i ansökan. En kopia av täkttillståndet ska finnas tillgänglig vid täkten.
20. Bolaget ska underrätta tillsynsmyndigheten när tillståndet tas i anspråk.
21. Bolaget ska senast vid tiden för att den nu tillståndsgivna verksamheten påbörjas ställa ekonomisk säkerhet för efterbehandling med 1 750 000 kr. Säkerheten ska uppfylla bestämmelserna i 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Den ska godkännas av och förvaras hos Länsstyrelsen i Värmlands län.